


## Regard de branchement



Description	U/M	Référence			
		PZN20	PZN30	PZ40	PZ55
Poids	g	550	1250	3650	6570
A	mm	196	297	398	548
B	mm	190	286	386	537
C	mm	158	253	353	503
E	mm	20	22	25	35
H	mm	200	300	400	448
D1	mm	63	80	100	125
D2	mm	80	100	125	160
D3	mm	100	125	160	200
D4	mm	110	-	200	250
D5	mm	-	-	250	315
D6	mm	63	80	100	125
D7	mm	80	100	110	160
D8	mm	100	125	125	200
D9	mm	110	-	160	250
D10	mm	-	-	200	315
D11	mm	-	-	250	-

**Matière:** Polypropylène chargé de minéraux

**Couleur:** Gris clair

**Caractéristiques:** Les regards sont utilisés pour recueillir les eaux de pluie provenant des rues, des places, des garages, des caves, des sous-sols, ou plus généralement partout où il est nécessaire de recueillir des liquides.

- Le raccordement des tuyaux se fait sur les 4 côtés.
- Les lignes de pré-fracture sont facilement percées à l'aide d'un marteau et d'une mèche.
- Dans les regards PZN20 et PZN30, les diamètres d'entrée femelle (D1/D2/D3/D4) sont plus grands que les diamètres de sortie mâle (D6/D7/D8/D9).
- Dans les regards PZ40 et PZ55, toutes les sorties sont femelles et se trouvent à la même hauteur de tous les côtés.

